

KOBEXA 300



Copolymere-Dispersion mit Porenfüller zum Beschichten aller wasserbeständigen Böden. Selbstglanzdispersion auf Basis metallvernetzter Acrylatdispersion mit hochdruckemulgiertem Polyethylen.

KOBEXA 300 ist für alle wasserbeständigen Bodenbeläge geeignet. Nicht anwenden auf unversiegelten Holz- und Parkettböden.

Anwendung:

KOBEXA 300 nur auf grundgereinigte, absolut trockene, von Schmutz und Reinigungsmittelrückstände freie Belege auftragen.

KOBEXA 300 in eine Richtung, Bahn neben Bahn so dünn wie möglich auftragen und über Kreuz verteilen, daß keine Blasen und Streifen entstehen. Gut trocknen lassen. Auf die erste trockene Schicht, quer zur ersten, eine zweite auftragen, damit ein einheitlicher, geschlossener Film entsteht.

ph-Wert:	8,3 (1%ige wässrige Lösung) 8,7 (Konzentrat)
Spezifisches Gewicht:	1,03
Lagerung:	0 bis 40 °C. Vor Frost schützen!

Artikelnummer	Gebindegröße
2410	10 l

Inhaltsstoffe:

Selbstglanzdispersion auf Basis metallvernetzter Acrylatdispersionen mit hochdruckemulgiertem Polyethylen

Die enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch - und Reinigungsmittelgesetz sowie nach den Bestimmungen der Tensidverordnung (TensVO) v. 04.06.1985 > 90 % biologisch abbaubar.

Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX).

UBA 32060085

KOBELLA®

Wir pflegen, was Ihre Kunden lieben!