

# Leichtmetallfelgenreiniger sauer



Optimales Reinigungsmittel für Leichtmetall- und Stahlfelgen.

Der Reiniger enthält keine Flusssäure!

Eine Fertigeinstellung mit sehr guter Reinigungskraft.

Die milde Art, Felgen zu reinigen.

**Für Radwaschanlagen geeignet!**

## Anwendung

**Leichtmetallfelgenreiniger sauer** mit Sprühgerät, Schwamm oder Pinsel auftragen, kurz einwirken lassen, falls erforderlich mit Felgenbürste o.ä. nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.

Nicht antrocknen lassen! Spritzer auf Lackflächen sofort entfernen!

Vor Anwendung auf eloxierten, polierten, verchromten sowie nicht lackierten Flächen auf Eignung prüfen! Verdünnung 1:1 bis 1:10

## Details

pH-Wert:	0,8 Konzentrat
Spezifisches Gewicht:	1,09 g/cm <sup>3</sup> bei 20 Grad Celsius
Lagerung:	0 bis 40 Grad Celsius, vor Frost schützen
Artikelnummer:	0121/0126
Verpackungseinheit:	11 kg / 25 l
Inhaltsstoffe:	Anionische und nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Mineralsäuren und Stellmittel.

## Hinweise

Die enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz sowie nach den Bestimmungen der Tensidverordnung (TensV) vom 04.06.1985 > 90% biologisch abbaubar.

Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Anwendungsfall Eigenversuche durchgeführt werden müssen.

Eine Haftung kann aus unseren Anwendungsempfehlungen nicht abgeleitet werden.

Unser Beraterteam steht Ihnen gern zur Verfügung.



Reinigungssysteme für den Fachmann

