

# Heißwachs



Heißwachskonservierung mit hochwertigen Wirkstoffen.

Durch **Heißwachs** erhält das Fahrzeug eine langanhaltende Konservierung, da das Produkt substantiv auf alle glatten und konservierungsfähigen Flächen aufzieht.

Ergibt eine einwandfreie Trocknung und hervorragenden Glanz.

## Anwendung

Heißwachs wird dem 40-60 °C warmen Wasser zugemischt und nach dem Waschen auf die noch nasse Fahrzeugoberfläche gesprüht. Hierdurch bildet sich eine Schutzschicht auf der Lackoberfläche, die ein sofortiges großflächiges Aufreißen des Wasserfilms bewirkt.

Die Dosierung erfolgt über die Zusatz-Wachseinrichtung der Fahrzeugwaschanlage in 0,4-0,5 %iger wässriger Lösung

## Details

pH-Wert:	5 (Konzentrat)
Spezifisches Gewicht:	0,98 g/cm <sup>3</sup> bei 20 Grad Celsius
Lagerung:	vor Frost schützen
Artikelnummer:	0616
Verpackungseinheit:	25 l
Inhaltsstoffe:	Nichtionische und kationische Tenside, Lösungsvermittler, Hydrophobierungsmittel und Duftstoffe

## Hinweise

Die enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch - und Reinigungsmittelgesetz sowie nach den Bestimmungen der Tensideverordnung (TensV) vom 04.06.1985 > 90 % biologisch abbaubar.

Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Anwendungsfall Eigenversuche durchgeführt werden müssen. Eine Haftung kann aus unseren Anwendungsempfehlungen nicht abgeleitet werden.

Unser Beraterteam steht Ihnen gern zur Verfügung.

