

Felgenreiniger STRONG



Alkalischer kraftvoller Intensivreiniger

für Leichtmetall- und Stahlfelgen.

Felgenreinigung

Anwendung

Das Produkt nicht unverdünnt anwenden. Mindestverdünnungsverhältnis 1:2. Während des Reinigungsvorgangs das Gemisch nicht antrocknen lassen. Spritzer auf Lackflächen müssen unbedingt vermieden werden. Vor Anwendung an nicht einsehbarer Stelle auf Eignung prüfen.

Felgenreiniger STRONG mittel Sprühgerät oder Pinsel auftragen. 1-2 Minuten einwirken lassen. Falls erforderlich mit einer geeigneten Bürste nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen. Eine sparsame Anwendung wird aufgrund der hohen Wirksamkeit empfohlen. Augen und Haut vor Spritzern schützen!

Details

pH-Wert:	14
Spezifisches Gewicht:	1,12 g/cm ³ bei 20 Grad Celsius
Lagerung:	0 bis 40 Grad Celsius, vor Frost schützen
Artikelnummer:	0241 / 0246
Verpackungseinheit:	10 l / 25 l

Hinweise

Die enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz sowie nach den Bestimmungen der Tensidverordnung (TensVO) v. 04.06.1985 > 90% biologisch abbaubar. Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX). Abscheidefreundlich im Sinne des Anhangs 49 der Abwasserverordnung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Anwendungsfall Eigenversuche durchgeführt werden müssen. Eine Haftung kann aus unseren Anwendungsempfehlungen nicht abgeleitet werden.

Unser Beraterteam steht Ihnen gern zur Verfügung.



Reinigungssysteme für den Fachmann

