

Schnelltrockner 94



Umweltbewusst konzipierte, Kohlenwasserstoff- und mineralölfreie Trockenhilfe für automatische Waschanlagen. Vereint in hohem Maß eine sofortige Trocknung mit einer guten Lackkonservierung.

Auch für den Einsatz in HD-Geräten geeignet. Schnellrockner 94 nur auf das gewaschene und noch nasse Fahrzeug auftragen. Über Dosierpumpen unverdünnt ansaugen. Bei richtiger Einstellung reißt der Wasserfilm schon nach 3-5 Sekunden auf.

Schnelltrockner 94 garantiert eine gute Trocknung und langfristige Konservierung. Verbrauch pro Fahrzeug 15-30 ml.

Details

pH-Wert:	4,5 (Konzentrat)
Spezifisches Gewicht:	0,98 g/cm ³ bei 20 Grad Celsius
Lagerung:	vor Frost schützen
Artikelnummer:	1196
Verpackungseinheit:	25 l

Hinweise

Die enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz sowie nach den Bestimmungen der Tensidverordnung (TensV) vom 04.06.1985 > 90% biologisch abbaubar.

Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Anwendungsfall Eigenversuche durchgeführt werden müssen. Eine Haftung kann aus unseren Anwendungsempfehlungen nicht abgeleitet werden.

Unser Beraterteam steht Ihnen gern zur Verfügung.

