

Fewa-Felgenreiniger



Der Intensiv-Reiniger für Leichtmetall- und Stahlfelgen.

Anwendung

1:1 bis 1:10 mit Wasser vorverdünnen. **Fewa-Felgenreiniger** mittels Sprühgerät, Schwamm oder Pinsel auftragen. 1-2 Minuten einwirken lassen, falls erforderlich mit Bürste oder Schwamm nacharbeiten und mit viel Wasser abspritzen.

Das Reinigungsmittel nicht antrocknen lassen! Spritzer auf Lackflächen vermeiden!

Nur sparsam verwenden, da äußerst wirksam. Haut und Augen vor Spritzern schützen.

Details

pH-Wert: 10,2 (1%ige wässrige Lösung) / 13,2 (Konzentrat)

Spezifisches Gewicht: 1,07 g/cm³ bei 20 Grad Celsius

Lagerung: 0 bis 40 Grad Celsius, vor Frost schützen

Artikelnummer: 0351 / 0356

Verpackungseinheit: 11 kg / 25 l

Hinweise

Die enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz sowie nach den Bestimmungen der Tensidverordnung (TensVO) v. 04.06.1985 > 90% biologisch abbaubar. Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Anwendungsfall Eigenversuche durchgeführt werden müssen. Eine Haftung kann aus unseren Anwendungsempfehlungen nicht abgeleitet werden.

Unser Beraterteam steht Ihnen gern zur Verfügung.



Reinigungssysteme für den Fachmann

