

Werkstattreiniger



Nach neuesten Erkenntnissen entwickelter Sicherheitsreiniger mit wenig Phosphatanteil und umweltverträglichen Rohstoffen.

Dient zum Entfernen herkömmlicher Verschmutzungen wie Öl, Fett, anorganischer Substanzen usw.

Er reinigt gründlich und selbständig Beton- und Steinböden, Kacheln, Fliesen, Klinker, Mauerwerk, Naturstein und Kunststoffböden.

Anwendung

Werkstattreiniger 1:5 bis 1:40 mit Wasser verdünnen, gleichmäßig auftragen, gegebenenfalls mit Schrubber und Gummischieber bewegen und anschließend mit Wasser abspülen. Auch als Zusatzmittel für HD-Geräte geeignet.

Details

pH-Wert: 9,7 (1 %ige wässrige Lösung) 10,8 (Konzentrat)

Spezifisches Gewicht: 1,02 g/cm³ bei 20 °C

Lagerung: 2 bis 40 °C

Vor Frost schützen !

Artikelnummer: 0566/ 0563/ 0564

Verpackungseinheit: 25l/ 67 kg/ 225 kg

Hinweise

Die enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz sowie nach den Bestimmungen der Tensidverordnung (TensV)

vom 04.06.1985 > 90% biologisch abbaubar.

Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Anwendungsfall Eigenversuche durchgeführt werden müssen. Eine Haftung kann aus unseren Anwendungsempfehlungen nicht abgeleitet werden.

Unser Beraterteam steht Ihnen gern zur Verfügung.



Reinigungssysteme für den Fachmann

